

- ✓ biela interiérová maliarska farba
- ✓ pre predajne, úžitkové a obytné priestory
- ✓ výborná krycia schopnosť
- ✓ paropriepustná a oteruvzdorná
- ✓ belosť min. 86% BaSO<sub>4</sub>

#### POPIS:

Premio Ekonomik je zmes pigmentov a plnív vo vodnej disperzii vinylacetátetylénového kopolymérneho pojiva s prídavkom aditív.

#### POUŽITIE:

PremioEkonomik je vhodný na vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Ponúka dostatočnú belosť nielen pre úžitkové priestory ako chodby, garáže či predajne ale aj pre obytné priestory.

Nie je vhodný pre nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.

#### PRÍPRAVA PODKLADU:

Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché, zbavené nečistôt, prachu, výkvetov solí, zvyškov debniacich olejov a nesúdržných častí. V prípade biologického napadnutia povrchov (riasy a plesne) je potrebné povrch umyť prúdom horúcej vody alebo parou a použiť fungicídny prostriedok. Masťné povrchy umyť mydlovou vodou. Nové vápenné omietky musia byť vyzreté min. 20 – 30 dní. Pred použitím vrchného náteru natrieť 1 x penetračným náterom Penakryl podľa návodu.

- **staré nesúdržné povrchy:** zvyšky odlupujúcich sa starých náterov je potrebné dôkladne úplne odstrániť (obrúsením, oškrabaním). Nerovnosti a poškodenie povrchu je potrebné zaplniť stierkou a vyhladiť. Opravované povrchy musia mať rovnomernú drsnosť.
- **staré súdržné povrchy:** pred obnovením starších povrchov je potrebné overiť príľnavosť starých náterov a vykonať skúšobný náter na menšej ploche.

#### PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY:

Pred použitím dôkladne premiešať. Nespotrebované balenie dobre uzavrite a spotrebujte čo najskôr.

#### RIEDENIE:

- vodou
  1. náter – 20 % vody
  2. náter – 10 % vody

Vysoké nariedenie spôsobuje zníženie hrúbky náteru, čím sa stráca krycia schopnosť.

#### PODMIENKY PRI APLIKÁCI:

Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota okolia a podkladu + 10 °C až +25 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.

## APLIKÁCIA:

Náter sa zvyčajne nanáša v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu v intervale 4 – 6 hodín. Počas aplikácie je potrebné farbu občas premiešať.

- spôsob aplikácie: štetec, valček, striekanie

## ČISTENIE POUŽITÉHO NÁRADIA:

- odporúča sa očistiť vodou

## TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:

- 9 - 12 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu (podľa drsnosti a nasiakavosti podkladu)

## INFORMÁCIE O PRODUKTE:

**Balenie:** 4 kg ; 7,5 kg ; 15 kg ; 25 kg.

**Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby

**Skladovanie:** V pôvodných uzavretých obalov v suchom prostredí pri teplote +5 až +30 °C. Počas skladovania je povolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny. Chrániť pred mrazom a pred priamym slnečným žiarením.

**Odtiene:**

Biely

**Horľavosť:** Premio Ekonomik nie je horľavá kvapalina.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

### *Vlastnosti v kvapalnom stave*

obsah neprchavých zložiek (1 hod./115°C / 2g)

min. 55 %

hustota (20°C)

min. 1,55 g.cm<sup>-3</sup>

### *Vlastnosti pri zasychaní: doba zasychania*

odolnosť voči prachu

2hod.

zasychanie

4 - 6 hod.

pretierateľné

4 - 6 hod.

### *Vlastnosti zaschnutého náteru*

vzhľad

jemnozrnný, matný

kryvosť

stupeň 1 -2

Informácietykajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

JK: 246-262-22 0100

PND: 01-3037-10 S

Dátum revízie: 17.10.2022

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

